Ocono
Ruhrkunststoff

GENESIS® ToiVac

Flexibler und sehr schwerer Profilschlauch aus PE



Anwendungen	Mobile Toiletten, Fäkalienabsaugung, Entsorgungsfahrzeuge, Abwasser, Kläranlagen
Konstruktion	PE, Gelb / Safrangelb (ähnl. RAL 1017), deckend, Kunststoffwendel / PE
Temperatur	-40°C bis 60°C
Eigenschaften	überfahrbar, trittfest, gute Zugfestigkeit, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, verrottungsfest
Optional	- mit dicht verschweißten Anschlussmuffen - Muffen auch einzeln lieferbar





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	71,00	1,30	85	0,95	8,57	10	43511051-1000-000-00
51	71,00	1,30	85	0,95	12,85	15	43511051-1500-000-00
63	83,00	1,30	105	0,95	12,24	10	43511063-1000-000-00
63	83,00	1,30	105	0,95	18,36	15	43511063-1500-000-00
76	96,00	1,30	125	0,95	14,53	10	43511076-1000-000-00
76	96,00	1,30	125	0,95	21,79	15	43511076-1500-000-00
80	100,00	1,30	140	0,80	15,20	10	43511080-1000-000-00
80	100,00	1,30	140	0,80	22,79	15	43511080-1500-000-00
102	122,00	1,30	165	0,85	19,10	10	43511102-1000-000-00
102	122,00	1,30	165	0,85	28,65	15	43511102-1500-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026