Ocono
Ruhrkunststoff

FLEXADUX® HT 1100 CL

Hochflexibler Clipschlauch für Temperaturen bis +1100°C



Anwendungen Abgasabsaugung, Absauganlagen, Hochtemperaturanwendungen, Automobilbau

Konstruktion Hochtemperatur VA-Gewebe, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Clipprofil / mehrlagig

Temperatur -50°C bis 1.100°C

Eigenschaften gute Flexibilität, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, mit außenliegender Scheuerschutzspirale, schwer entflammbar





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
102	60	0,20	3,60	3	53323102-0300-000-00
152	90	0,09	4,90	3	53323152-0300-000-00
160	96	0,08	5,10	3	53323160-0300-000-00
200	120	0,05	13,20	6	53323200-0600-000-00
203	120	0,05	6,60	3	53323203-0300-000-00
203	120	0,05	13,20	6	53323203-0600-000-00
250	175	0,04	9,00	3	53323250-0300-000-00
250	175	0,04	18,00	6	53323250-0600-000-00
254	175	0,04	9,00	3	53323254-0300-000-00
305	210	0,02	11,70	3	53323305-0300-000-00
350	245	0,02	13,80	3	53323350-0300-000-00
407	280	0,01	17,40	3	53323407-0300-000-00
508	400	0,01	22,80	3	53323508-0300-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026