Ocono
Ruhrkunststoff

FLEXADUX® P 1 N hellgrau

Sehr gute Flexibilität, glatter Strömungskanal



Anwendungen Abwasser, Dachentwässerung, Entlüftung, Kabelschutz, Textilfaserabsaugung

Konstruktion Weich-PVC, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC

Temperatur 0°C bis 70°C

Eigenschaften leicht, sehr gute Flexibilität, glatte Innenlage, außen gewellt, gute chemische Beständigkeit

Optional - transparente Wandung





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	30,00	0,50	25	1,70	0,45	1,85	10	11372025-1000-000-00
25	30,00	0,50	25	1,70	0,45	2,78	15	11372025-1500-000-00
30	35,00	0,50	30	1,50	0,40	2,20	10	11372030-1000-000-00
30	35,00	0,50	30	1,50	0,40	3,30	15	11372030-1500-000-00
32	37,00	0,50	32	1,50	0,40	2,34	10	11372032-1000-000-00
40	46,00	0,50	40	1,40	0,30	2,60	10	11372040-1000-000-00
40	46,00	0,50	40	1,40	0,30	3,90	15	11372040-1500-000-00
50	56,00	0,50	50	1,30	0,28	4,46	10	11372050-1000-000-00
50	56,00	0,50	50	1,30	0,28	6,68	15	11372050-1500-000-00
60	66,00	0,50	60	1,10	0,25	5,30	10	11372060-1000-000-00
60	66,00	0,50	60	1,10	0,25	7,95	15	11372060-1500-000-00
70	76,00	0,50	70	1,00	0,25	6,15	10	11372070-1000-000-00
70	76,00	0,50	70	1,00	0,25	9,23	15	11372070-1500-000-00
75	81,00	0,50	75	0,80	0,20	6,57	10	11372075-1000-000-00
75	81,00	0,50	75	0,80	0,20	9,86	15	11372075-1500-000-00
80	86,00	0,50	80	0,70	0,18	7,00	10	11372080-1000-000-00
80	86,00	0,50	80	0,70	0,18	10,50	15	11372080-1500-000-00
90	96,00	0,50	90	0,65	0,17	7,85	10	11372090-1000-000-00
90	96,00	0,50	90	0,65	0,17	11,77	15	11372090-1500-000-00
100	107,00	0,50	100	0,60	0,15	8,49	10	11372100-1000-000-00
100	107,00	0,50	100	0,60	0,15	12,74	15	11372100-1500-000-00
110	117,00	0,50	110	0,60	0,15	9,32	10	11372110-1000-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
110	117,00	0,50	110	0,60	0,15	13,98	15	11372110-1500-000-00
115	122,00	0,50	115	0,50	0,13	9,74	10	11372115-1000-000-00
115	122,00	0,50	115	0,50	0,13	14,60	15	11372115-1500-000-00
120	127,00	0,50	120	0,50	0,13	10,15	10	11372120-1000-000-00
120	127,00	0,50	120	0,50	0,13	15,22	15	11372120-1500-000-00
125	132,00	0,50	125	0,40	0,12	10,56	10	11372125-1000-000-00
125	132,00	0,50	125	0,40	0,12	15,85	15	11372125-1500-000-00
140	147,00	0,50	140	0,30	0,12	11,81	10	11372140-1000-000-00
140	147,00	0,50	140	0,30	0,12	17,71	15	11372140-1500-000-00
150	157,00	0,50	150	0,25	0,10	12,64	10	11372150-1000-000-00
150	157,00	0,50	150	0,25	0,10	18,95	15	11372150-1500-000-00
160	167,00	0,50	160	0,24	0,10	14,53	10	11372160-1000-000-00
160	167,00	0,50	160	0,24	0,10	21,79	15	11372160-1500-000-00
180	187,00	0,50	180	0,22	0,10	16,30	10	11372180-1000-000-00
180	187,00	0,50	180	0,22	0,10	24,45	15	11372180-1500-000-00
200	207,00	0,50	200	0,20	0,09	16,53	10	11372200-1000-000-00
200	207,00	0,50	200	0,20	0,09	24,80	15	11372200-1500-000-00
215	222,00	0,50	215	0,20	0,09	17,76	10	11372215-1000-000-00
215	222,00	0,50	215	0,20	0,09	26,64	15	11372215-1500-000-00
225	232,00	0,50	225	0,15	0,08	20,30	10	11372225-1000-000-00
225	232,00	0,50	225	0,15	0,08	30,45	15	11372225-1500-000-00
250	258,00	0,50	250	0,15	0,08	22,81	10	11372250-1000-000-00
250	258,00	0,50	250	0,15	0,08	34,22	15	11372250-1500-000-00
300	308,00	0,50	300	0,12	0,06	27,22	10	11372300-1000-000-00
315	323,00	0,50	315	0,10	0,06	28,54	10	11372315-1000-000-00
350	358,00	0,60	350	0,10	0,05	31,62	10	11372350-1000-000-00
400	408,00	0,60	400	0,08	0,02	36,02	10	11372400-1000-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026