# FLEXADUX® Silikon CL

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Silikon



**Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Absaugarme, Dampfabsaugung, Entlüftung

**Konstruktion** Silikon-beschichtetes Glasgewebe, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Clipprofil / einlagig

**Temperatur** -60°C bis 300°C

**Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, mit außenliegender Scheuerschutzspirale, schwer entflammbar







made in Germany

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60,00 | 0,40 | 30 | 0,85 | 0,32 | 0,00 | 3 | 03172050-0300-000-00 |
| 50 | 60,00 | 0,40 | 30 | 0,85 | 0,32 | 0,00 | 6 | 03172050-0600-000-00 |
| 60 | 70,00 | 0,40 | 36 | 0,68 | 0,22 | 0,00 | 3 | 03172060-0300-000-00 |
| 60 | 70,00 | 0,40 | 36 | 0,68 | 0,22 | 0,00 | 6 | 03172060-0600-000-00 |
| 76 | 86,00 | 0,40 | 45 | 0,47 | 0,14 | 1,99 | 3 | 03172076-0300-000-00 |
| 76 | 86,00 | 0,40 | 45 | 0,47 | 0,14 | 0,00 | 6 | 03172076-0600-000-00 |
| 80 | 90,00 | 0,40 | 48 | 0,43 | 0,13 | 2,09 | 3 | 03172080-0300-000-00 |
| 80 | 90,00 | 0,40 | 48 | 0,43 | 0,13 | 0,00 | 6 | 03172080-0600-000-00 |
| 102 | 112,00 | 0,40 | 60 | 0,30 | 0,08 | 1,96 | 3 | 03172102-0300-000-00 |
| 102 | 112,00 | 0,40 | 60 | 0,30 | 0,08 | 3,92 | 6 | 03172102-0600-000-00 |
| 112 | 122,00 | 0,40 | 65 | 0,25 | 0,07 | 2,15 | 3 | 03172112-0300-000-00 |
| 112 | 122,00 | 0,40 | 65 | 0,25 | 0,07 | 4,29 | 6 | 03172112-0600-000-00 |
| 120 | 130,00 | 0,40 | 72 | 0,22 | 0,06 | 2,30 | 3 | 03172120-0300-000-00 |
| 120 | 130,00 | 0,40 | 72 | 0,22 | 0,06 | 4,59 | 6 | 03172120-0600-000-00 |
| 127 | 137,00 | 0,40 | 75 | 0,21 | 0,05 | 2,43 | 3 | 03172127-0300-000-00 |
| 127 | 137,00 | 0,40 | 75 | 0,21 | 0,05 | 4,85 | 6 | 03172127-0600-000-00 |
| 140 | 150,00 | 0,40 | 83 | 0,18 | 0,04 | 2,67 | 3 | 03172140-0300-000-00 |
| 140 | 150,00 | 0,40 | 83 | 0,18 | 0,04 | 5,34 | 6 | 03172140-0600-000-00 |
| 152 | 162,00 | 0,40 | 90 | 0,16 | 0,04 | 2,89 | 3 | 03172152-0300-000-00 |
| 152 | 162,00 | 0,40 | 90 | 0,16 | 0,04 | 5,78 | 6 | 03172152-0600-000-00 |
| 160 | 170,00 | 0,40 | 96 | 0,14 | 0,03 | 3,04 | 3 | 03172160-0300-000-00 |
| 160 | 170,00 | 0,40 | 96 | 0,14 | 0,03 | 6,08 | 6 | 03172160-0600-000-00 |



Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 190,00 | 0,40 | 108 | 0,12 | 0,02 | 3,41 | 3 | 03172180-0300-000-00 |
| 180 | 190,00 | 0,40 | 108 | 0,12 | 0,02 | 6,82 | 6 | 03172180-0600-000-00 |
| 203 | 213,00 | 0,40 | 120 | 0,10 | 0,02 | 3,18 | 3 | 03172203-0300-000-00 |
| 203 | 213,00 | 0,40 | 120 | 0,10 | 0,02 | 6,36 | 6 | 03172203-0600-000-00 |
| 228 | 238,00 | 0,40 | 135 | 0,09 | 0,01 | 3,57 | 3 | 03172228-0300-000-00 |
| 228 | 238,00 | 0,40 | 135 | 0,09 | 0,01 | 7,13 | 6 | 03172228-0600-000-00 |
| 254 | 264,00 | 0,40 | 175 | 0,07 | 0,01 | 3,97 | 3 | 03172254-0300-000-00 |
| 254 | 264,00 | 0,40 | 175 | 0,07 | 0,01 | 7,94 | 6 | 03172254-0600-000-00 |
| 305 | 315,00 | 0,40 | 210 | 0,05 | 0,01 | 4,76 | 3 | 03172305-0300-000-00 |
| 305 | 315,00 | 0,40 | 210 | 0,05 | 0,01 | 9,51 | 6 | 03172305-0600-000-00 |
| 356 | 366,00 | 0,40 | 245 | 0,04 | 0,01 | 5,54 | 3 | 03172356-0300-000-00 |
| 356 | 366,00 | 0,40 | 245 | 0,04 | 0,01 | 11,08 | 6 | 03172356-0600-000-00 |
| 407 | 417,00 | 0,40 | 280 | 0,03 | 0,01 | 7,78 | 3 | 03172407-0300-000-00 |
| 407 | 417,00 | 0,40 | 280 | 0,03 | 0,01 | 15,57 | 6 | 03172407-0600-000-00 |
| 457 | 467,00 | 0,40 | 360 | 0,02 | 0,01 | 8,73 | 3 | 03172457-0300-000-00 |
| 457 | 467,00 | 0,40 | 360 | 0,02 | 0,01 | 17,46 | 6 | 03172457-0600-000-00 |
| 508 | 518,00 | 0,40 | 400 | 0,02 | 0,01 | 9,70 | 3 | 03172508-0300-000-00 |
| 508 | 518,00 | 0,40 | 400 | 0,02 | 0,01 | 19,40 | 6 | 03172508-0600-000-00 |



Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026