

FLEXADUX P1 L PU SE HP

Sehr leichter und hochflexibler Polyurethan Spiralschlauch, mit Hohlprofil-Spirale

Anwendungen	Kehrmaschinen, Kommunaltechnik, Laubabsaugung, Absauganlagen
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, transparent, Profilwendel / Hohlprofilwendel
Temperatur	-40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
Eigenschaften	gute Abriebfestigkeit, mit außenliegendem Scheuerschutzprofil, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, schwer entflammbar, trittfest überfahrbar



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
60	77,00	0,40	40	0,40	0,20	6,60	10	15352060-1000-000-00
60	77,00	0,40	45	0,35	0,15	9,90	15	15352060-1500-000-00
65	82,00	0,40	45	0,35	0,15	6,95	10	15352065-1000-000-00
65	82,00	0,40	45	0,35	0,15	10,43	15	15352065-1500-000-00
75	92,00	0,40	54	0,30	0,10	7,84	10	15352075-1000-000-00
75	92,00	0,40	54	0,30	0,10	11,76	15	15352075-1500-000-00
80	97,00	0,40	70	0,25	0,10	8,36	10	15352080-1000-000-00
80	97,00	0,40	70	0,25	0,10	12,54	15	15352080-1500-000-00
100	117,00	0,40	75	0,20	0,09	11,41	10	15352100-1000-000-00
100	117,00	0,40	75	0,20	0,09	17,12	15	15352100-1500-000-00
120	137,00	0,40	85	0,20	0,08	13,53	10	15352120-1000-000-00
120	137,00	0,40	85	0,20	0,08	20,30	15	15352120-1500-000-00
125	142,00	0,40	90	0,20	0,08	14,09	10	15352125-1000-000-00
125	142,00	0,40	90	0,20	0,08	21,15	15	15352125-1500-000-00
150	167,00	0,40	105	0,10	0,06	16,70	10	15352150-1000-000-00
150	167,00	0,40	105	0,10	0,06	25,05	15	15352150-1500-000-00