FLEXADUX® P 3 LF hellgrau

Mittelschwerer und flexibler Spiralschlauch aus PVC



Anwendungen Abwasser, Dachentwässerung, Klima- & Kühltechnik, Entlüftung, Automatisierungs- & Robotertechnik

Konstruktion Weich-PVC, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC

Temperatur 0°C bis 70°C

Eigenschaften mittelschwer, glatte Innenlage, außen gewellt, gute chemische Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	33,00	1,20	38	2,50	0,80	3,36	10	31072025-1000-000-00
25	33,00	1,20	38	2,50	0,80	5,04	15	31072025-1500-000-00
32	40,00	1,20	48	2,40	0,75	4,24	10	31072032-1000-000-00
32	40,00	1,20	48	2,40	0,75	6,35	15	31072032-1500-000-00
38	46,00	1,20	57	2,20	0,70	4,99	10	31072038-1000-000-00
38	46,00	1,20	57	2,20	0,70	7,48	15	31072038-1500-000-00
40	49,00	1,20	60	2,10	0,60	5,05	10	31072040-1000-000-00
40	49,00	1,20	60	2,10	0,60	7,58	15	31072040-1500-000-00
50	59,00	1,20	75	1,90	0,40	6,25	10	31072050-1000-000-00
50	59,00	1,20	75	1,90	0,40	9,38	15	31072050-1500-000-00
60	69,00	1,20	90	1,60	0,35	7,45	10	31072060-1000-000-00
60	69,00	1,20	90	1,60	0,35	11,18	15	31072060-1500-000-00
65	74,00	1,20	98	1,45	0,32	8,05	10	31072065-1000-000-00
65	74,00	1,20	98	1,45	0,32	12,08	15	31072065-1500-000-00
70	79,00	1,20	105	1,30	0,30	8,65	10	31072070-1000-000-00
70	79,00	1,20	105	1,30	0,30	12,98	15	31072070-1500-000-00
75	84,00	1,20	110	1,20	0,30	9,25	10	31072075-1000-000-00
75	84,00	1,20	110	1,20	0,30	13,88	15	31072075-1500-000-00
80	89,00	1,20	120	1,20	0,30	9,85	10	31072080-1000-000-00
80	89,00	1,20	120	1,20	0,30	14,78	15	31072080-1500-000-00
90	99,00	1,20	135	1,10	0,28	11,05	10	31072090-1000-000-00
90	99,00	1,20	135	1,10	0,28	16,58	15	31072090-1500-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
100	110,00	1,20	150	1,00	0,25	12,79	10	31072100-1000-000-00
100	110,00	1,20	150	1,00	0,25	19,18	15	31072100-1500-000-00
110	120,00	1,20	165	0,90	0,25	14,04	10	31072110-1000-000-00
110	120,00	1,20	165	0,90	0,25	21,05	15	31072110-1500-000-00
115	125,00	1,20	173	0,85	0,25	14,66	10	31072115-1000-000-00
115	125,00	1,20	173	85,00	0,25	21,99	15	31072115-1500-000-00
120	130,00	1,20	180	0,85	0,25	15,28	10	31072120-1000-000-00
120	130,00	1,20	180	0,85	0,25	22,93	15	31072120-1500-000-00
127	137,00	1,20	187	0,75	0,20	16,16	10	31072127-1000-000-00
127	137,00	1,20	187	0,75	0,20	24,24	15	31072127-1500-000-00
140	152,00	1,20	200	0,60	0,18	19,73	10	31072140-1000-000-00
140	152,00	1,20	200	0,60	0,18	29,59	15	31072140-1500-000-00
150	162,00	1,50	225	0,50	0,18	21,08	10	31072150-1000-000-00
160	172,00	1,50	240	0,40	0,16	22,44	10	31072160-1000-000-00
160	172,00	1,50	240	0,40	0,16	33,66	15	31072160-1500-000-00
175	187,00	1,50	260	0,35	0,16	24,48	10	31072175-1000-000-00
175	187,00	1,50	260	0,35	0,16	36,71	15	31072175-1500-000-00
180	192,00	1,50	270	0,30	0,15	25,15	10	31072180-1000-000-00
180	192,00	1,50	270	0,30	0,15	37,73	15	31072180-1500-000-00
200	212,00	1,50	315	0,25	0,13	27,87	10	31072200-1000-000-00
200	212,00	1,50	315	0,25	0,13	41,80	15	31072200-1500-000-00
215	228,00	1,50	340	0,20	0,12	29,95	10	31072215-1000-000-00
225	238,00	1,50	350	0,20	0,12	35,42	10	31072225-1000-000-00
250	263,00	1,50	375	0,20	0,12	39,20	10	31072250-1000-000-00
254	267,00	1,50	385	0,20	0,12	39,20	10	31072254-1000-000-00
300	313,00	1,50	450	0,15	0,10	46,76	10	31072300-1000-000-00
350	363,00	1,50	525	0,10	0,09	54,32	10	31072350-1000-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026