FLEXADUX® P 7 M Street

Flexibler und schwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan



Anwendungen Entsorgungsfahrzeuge, Kehrmaschinen, Kommunaltechnik, Straßenreinigung, Bauschuttförderung

Konstruktion Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C

Eigenschaften gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Öl- & Benzinbeständigkeit





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
180	191,00	1,40	216	0,35	0,25	27,01	10	07603180-1000-000-00
200	211,00	1,40	240	0,30	0,20	33,60	10	07603200-1000-000-00
203	214,00	1,40	245	0,30	0,20	0,00	10	07603203-1000-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026