FLEXADUX® HYP T EL CL

Hochflexibler Clipschlauch für die Absaugung aggressiver Medien, elektrisch leitfähig



Anwendungen Farbnebelabsaugung, Papierherstellung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Pharma-Produktion, Entlüftung

Konstruktion Hypalon®-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Clipprofil / mehrlagig

Temperatur -40°C bis 175°C, kurzfristig bis 190°C

Eigenschaften leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, elektrisch leitfähig

Normen TRBS 2153, ATEX 2014/34/EU





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
50	30	0,90	0,40	2,40	6	53319050-0600-000-00
60	36	0,78	0,28	3,00	6	53319060-0600-000-00
70	42	0,67	0,20	3,50	6	53319070-0600-000-00
80	48	0,61	1,56	3,60	6	53319080-0600-000-00
90	54	0,56	0,12	3,70	6	53319090-0600-000-00
102	60	0,51	0,10	3,75	6	53319102-0600-000-00
110	66	0,48	0,08	4,20	6	53319110-0600-000-00
127	75	0,33	0,06	4,80	6	53319127-0600-000-00
140	84	0,25	0,05	5,10	6	53319140-0600-000-00
152	90	0,22	0,04	2,70	3	53319152-0300-000-00
152	90	0,22	0,04	5,40	6	53319152-0600-000-00
160	96	0,21	0,04	3,00	3	53319160-0300-000-00
160	96	0,21	0,04	6,00	6	53319160-0600-000-00
180	108	0,17	0,03	6,60	6	53319180-0600-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026