APDatec 120

Flexibler Kunststoffspiralschlauch aus PVC mit PU-Ester Innenlage und umlaufender Kupferlitze



Anwendungen Pelletförderung, Granulatförderung, Absauganlagen, Förderung von abrasiven Medien, Pulverförderung & -beschichtung

Konstruktion Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC, ummantelte Litze / Kupferlitze

Temperatur -5°C bis 60°C

Eigenschaften gute Flexibilität, sehr glatte Innenlage, außen gewellt, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, mit Kupferdraht zur Erdung





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
32	39,00	3,50	171	7,00	0,74	0,52000	15,60	30	H120 032 0300 DE
38	45,00	3,50	180	7,00	0,74	0,58000	17,40	30	H120 038 0300 DE
40	47,80	3,90	190	7,00	0,74	0,63000	18,90	30	H120 040 0300 DE
45	53,00	3,90	212	6,00	0,69	0,67000	20,10	30	H120 045 0300 DE
51	58,60	4,30	225	6,00	0,69	0,82000	24,60	30	H120 051 0300 DE
60	68,40	4,20	270	6,00	0,69	1,10000	33,00	30	H120 060 0300 DE
65	73,60	5,20	293	5,00	0,69	1,16500	34,95	30	H120 065 0300 DE
70	79,00	4,80	316	5,00	0,69	1,24000	37,20	30	H120 070 0300 DE
75	84,60	4,80	338	4,00	0,69	1,30000	39,00	30	H120 075 0300 DE
102	114,60	6,30	459	3,00	0,69	2,24000	44,80	20	H120 102 0200 DE

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026