Ocono
Ruhrkunststoff

FLEXADUX® P2 A 1000 silbergrau



Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe

Anwendungen	Absaugarme, Dunstabzug, Schweißgasabsaugung, Klima- & Kühltechnik, Ventilation
Konstruktion	PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
Temperatur	-30°C bis 80°C, kurzfristig bis 100°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, gute Kälteflexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, besonders kleiner Biegeradius (r < d), schwer entflammbar, selbstverlöschend
Normen	schwer entflammbar nach UL 94-Brandschutznorm / V0
Optional	- schwarzes Polyestergewebe





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	28,00	0,25	18	0,90	0,25	0,94	10	24272025-1000-000-00
25	28,00	0,25	18	0,90	0,25	1,41	15	24272025-1500-000-00
30	33,00	0,25	21	0,90	0,25	1,11	10	24272030-1000-000-00
30	33,00	0,25	21	0,90	0,25	1,67	15	24272030-1500-000-00
40	43,00	0,25	28	0,90	0,20	1,47	10	24272040-1000-000-00
40	43,00	0,25	28	0,90	0,20	2,20	15	24272040-1500-000-00
51	54,00	0,25	37	0,80	0,20	1,86	10	24272051-1000-000-00
55	58,00	0,25	40	0,80	0,16	2,00	10	24272055-1000-000-00
55	58,00	0,25	40	0,80	0,16	3,00	15	24272055-1500-000-00
60	63,00	0,25	42	0,80	0,16	2,17	10	24272060-1000-000-00
60	63,00	0,25	42	0,80	0,16	3,26	15	24272060-1500-000-00
65	68,00	0,25	48	0,80	0,15	2,35	10	24272065-1000-000-00
70	73,00	0,25	49	0,70	0,14	2,52	10	24272070-1000-000-00
70	73,00	0,25	49	0,70	0,14	3,78	15	24272070-1500-000-00
75	78,00	0,25	53	0,60	0,10	2,70	10	24272075-1000-000-00
75	78,00	0,25	53	0,60	0,10	4,05	15	24272075-1500-000-00
80	83,00	0,25	56	0,60	0,10	2,87	10	24272080-1000-000-00
80	83,00	0,25	56	0,60	0,10	4,31	15	24272080-1500-000-00
90	93,00	0,25	65	0,50	0,09	3,22	10	24272090-1000-000-00
90	93,00	0,25	65	0,50	0,09	4,83	15	24272090-1500-000-00
102	106,00	0,25	74	0,50	0,09	3,51	10	24272102-1000-000-00
102	106,00	0,25	74	0,50	0,09	5,27	15	24272102-1500-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 19.11.2026

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
110	114,00	0,25	80	0,50	0,08	3,78	10	24272110-1000-000-00
110	114,00	0,25	80	0,50	0,08	5,67	15	24272110-1500-000-00
112	116,00	0,25	83	0,50	0,08	3,84	10	24272112-1000-000-00
112	116,00	0,25	83	0,50	0,08	5,77	15	24272112-1500-000-00
115	119,00	0,25	84	0,50	0,08	3,94	10	24272115-1000-000-00
115	119,00	0,25	84	0,50	0,08	5,92	15	24272115-1500-000-00
120	124,00	0,25	85	0,50	0,08	4,11	10	24272120-1000-000-00
120	124,00	0,25	85	0,50	0,08	6,17	15	24272120-1500-000-00
127	131,00	0,25	90	0,50	0,08	4,34	10	24272127-1000-000-00
127	131,00	0,25	90	0,50	0,08	6,52	15	24272127-1500-000-00
140	144,00	0,25	95	0,35	0,06	4,78	10	24272140-1000-000-00
140	144,00	0,25	95	0,35	0,06	7,17	15	24272140-1500-000-00
150	154,00	0,25	105	0,20	0,06	5,11	10	24272150-1000-000-00
150	154,00	0,25	105	0,20	0,06	7,67	15	24272150-1500-000-00
160	164,00	0,25	110	0,20	0,05	5,44	10	24272160-1000-000-00
160	164,00	0,25	110	0,20	0,05	8,17	15	24272160-1500-000-00
170	175,00	0,25	115	0,20	0,05	6,82	10	24272170-1000-000-00
180	185,00	0,25	120	0,20	0,05	7,21	10	24272180-1000-000-00
180	185,00	0,25	120	0,20	0,05	10,81	15	24272180-1500-000-00
200	205,00	0,25	140	0,20	0,05	7,99	10	24272200-1000-000-00
200	205,00	0,25	140	0,20	0,05	11,99	15	24272200-1500-000-00
215	220,00	0,25	155	0,10	0,04	8,58	10	24272215-1000-000-00
215	220,00	0,25	155	0,10	0,04	12,87	15	24272215-1500-000-00
225	230,00	0,25	165	0,10	0,04	8,97	10	24272225-1000-000-00
225	230,00	0,25	165	0,10	0,04	13,46	15	24272225-1500-000-00
250	255,00	0,25	175	0,10	0,04	9,95	10	24272250-1000-000-00
250	255,00	0,25	175	0,10	0,04	14,92	15	24272250-1500-000-00
300	305,00	0,25	210	0,06	0,03	11,91	10	24272300-1000-000-00
315	320,00	0,25	230	0,05	0,02	14,85	10	24272315-1000-000-00
325	330,00	0,25	235	0,05	0,02	15,31	10	24272325-1000-000-00
350	355,00	0,25	245	0,05	0,02	16,47	10	24272350-1000-000-00
400	405,00	0,25	280	0,04	0,02	18,79	10	24272400-1000-000-00
450	455,00	0,25	315	0,03	0,01	21,12	10	24272450-1000-000-00
500	505,00	0,25	350	0,02	0,01	23,44	10	24272500-1000-000-00
550	555,00	0,25	370	0,01	0,01	37,03	10	24272550-1000-000-00
650	657,00	0,25	460	0,01	0,01	42,40	10	24272650-1000-000-00
710	717,00	0,25	400	0,01	0,01	47,74	10	24272710-1000-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 19.11.2026