Ocono
Ruhrkunststoff

FLEXADUX® P1 L PU SE HP

Sehr leichter und hochflexibler Polyurethan Spiralschlauch, mit Hohlprofil-Spirale



Anwendungen Kehrmaschinen, Kommunaltechnik, Laubabsaugung, Absauganlagen

Konstruktion Polyether-Polyurethan, transparent, Profilwendel / Hohlprofilwendel

Temperatur -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C

Eigenschaften gute Abriebfestigkeit,mit außenliegendem Scheuerschutzprofil,hydrolyse- & mikrobenbeständig wetterfest,schwer entflammbar,trittfest überfahrbar





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
60	77,00	0,40	40	0,40	0,20	6,60	10	15352060-1000-000-00
60	77,00	0,40	45	0,35	0,15	9,90	15	15352060-1500-000-00
65	82,00	0,40	45	0,35	0,15	6,95	10	15352065-1000-000-00
65	82,00	0,40	45	0,35	0,15	10,43	15	15352065-1500-000-00
75	92,00	0,40	54	0,30	0,10	7,84	10	15352075-1000-000-00
75	92,00	0,40	54	0,30	0,10	11,76	15	15352075-1500-000-00
80	97,00	0,40	70	0,25	0,10	8,36	10	15352080-1000-000-00
80	97,00	0,40	70	0,25	0,10	12,54	15	15352080-1500-000-00
100	117,00	0,40	75	0,20	0,09	11,41	10	15352100-1000-000-00
100	117,00	0,40	75	0,20	0,09	17,12	15	15352100-1500-000-00
120	137,00	0,40	85	0,20	0,08	13,53	10	15352120-1000-000-00
120	137,00	0,40	85	0,20	0,08	20,30	15	15352120-1500-000-00
125	142,00	0,40	90	0,20	0,08	14,09	10	15352125-1000-000-00
125	142,00	0,40	90	0,20	0,08	21,15	15	15352125-1500-000-00
150	167,00	0,40	105	0,10	0,06	16,70	10	15352150-1000-000-00
150	167,00	0,40	105	0,10	0,06	25,05	15	15352150-1500-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026