FLEXADUX® P-G-EX 1

Leichter und sehr flexibler Abgasschlauch aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe



Anwendungen Abgasabsaugung, Absauganlagen, Fahrzeugbau, Entlüftung, Hochtemperaturanwendungen

Konstruktion TPE-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Kunststoffwendel / PA

Temperatur -40°C bis 150°C, kurzfristig bis 170°C

Eigenschaften sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Flexibilität, überfahrbar, trittfest, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
38	48,00	0,40	75	0,70	3,31	10	29205038-1000-000-77
38	48,00	0,40	75	0,70	4,97	15	29205038-1500-000-77
40	50,00	0,40	80	0,65	3,46	10	29205040-1000-000-77
40	50,00	0,40	80	0,65	5,20	15	29205040-1500-000-77
51	61,00	0,40	90	0,50	7,37	10	29205051-1000-000-77
51	61,00	0,40	90	0,50	11,05	15	29205051-1500-000-77
60	70,00	0,40	95	0,40	5,00	10	29205060-1000-000-77
60	70,00	0,40	95	0,40	7,51	15	29205060-1500-000-77
65	76,00	0,40	100	0,35	6,44	10	29205065-1000-000-77
65	76,00	0,40	100	0,35	9,66	15	29205065-1500-000-77
70	81,00	0,40	105	0,20	6,88	10	29205070-1000-000-77
70	81,00	0,40	105	0,20	10,33	15	29205070-1500-000-77
76	87,00	0,40	115	0,15	7,42	10	29205076-1000-000-77
76	87,00	0,40	115	0,15	11,13	15	29205076-1500-000-77
80	91,00	0,40	160	0,12	7,78	10	29205080-1000-000-77
80	91,00	0,40	160	0,12	11,67	15	29205080-1500-000-77
90	101,00	0,40	175	0,12	8,67	10	29205090-1000-000-77
90	101,00	0,40	175	0,12	13,01	15	29205090-1500-000-77
102	113,00	0,40	190	0,10	9,11	10	29205102-1000-000-77
102	113,00	0,40	190	0,10	13,67	15	29205102-1500-000-77
110	121,00	0,40	210	0,10	9,78	10	29205110-1000-000-77
110	121,00	0,40	210	0,10	14,67	15	29205110-1500-000-77

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
115	126,00	0,40	220	0,10	10,20	10	29205115-1000-000-77
115	126,00	0,40	220	0,10	15,30	15	29205115-1500-000-77
120	131,00	0,40	230	0,09	10,62	10	29205120-1000-000-77
120	131,00	0,40	230	0,09	15,93	15	29205120-1500-000-77
127	139,00	0,40	250	0,08	11,33	10	29205127-1000-000-77
127	139,00	0,40	250	0,08	16,99	15	29205127-1500-000-77
140	152,00	0,40	280	0,07	12,42	10	29205140-1000-000-77
140	152,00	0,40	280	0,07	18,63	15	29205140-1500-000-77
152	164,00	0,40	300	0,06	13,43	10	29205152-1000-000-77
152	164,00	0,40	300	0,06	20,15	15	29205152-1500-000-77
160	172,00	0,40	320	0,06	14,10	10	29205160-1000-000-77
160	172,00	0,40	320	0,06	21,15	15	29205160-1500-000-77
180	192,00	0,40	380	0,04	15,79	10	29205180-1000-000-77
180	192,00	0,40	380	0,04	23,68	15	29205180-1500-000-77
250	262,00	0,40	500	0,02	21,67	10	29205250-1000-000-77

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026