

EXXHAUST

Leichter und sehr flexibler Abgasschlauch aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe

Anwendungen	Abgasabsaugung, Absauganlagen, Automobilbau, Fahrzeugbau, Entlüftung
Konstruktion	TPE-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), Profilwendel / Hohlprofilwendel
Temperatur	-40°C bis 200°C *bei sachgerechter Abgasführung und ausreichender Frischluftversorgung (ca. 50 %).
Eigenschaften	sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, mit außenliegendem Scheuerschutzprofil, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Zugfestigkeit trittfest überfahrbar



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	68,00	0,40	48	0,40	1,65	5	29605051-0500-000-77
51	68,00	0,40	48	0,40	2,47	7,5	29605051-0750-000-77
51	68,00	0,40	48	0,40	3,80	10	29605051-1000-000-77
51	68,00	0,40	48	0,40	4,95	15	29605051-1500-000-77
63	80,00	0,40	53	0,28	2,03	5	29605063-0500-000-77
63	80,00	0,40	53	0,28	3,04	7,5	29605063-0750-000-77
63	80,00	0,40	53	0,28	4,80	10	29605063-1000-000-77
63	80,00	0,40	53	0,28	6,09	15	29605063-1500-000-77
76	93,00	0,40	60	0,17	2,44	5	29605076-0500-000-77
76	93,00	0,40	60	0,17	3,66	7,5	29605076-0750-000-77
76	93,00	0,40	60	0,17	5,40	10	29605076-1000-000-77
76	93,00	0,40	60	0,17	7,32	15	29605076-1500-000-77
102	119,00	0,40	71	0,05	3,27	5	29605102-0500-000-77
102	119,00	0,40	71	0,05	4,90	7,5	29605102-0750-000-77
102	119,00	0,40	71	0,05	7,10	10	29605102-1000-000-77
102	119,00	0,40	71	0,05	9,80	15	29605102-1500-000-77
102	119,00	0,40	71	0,05	13,07	20	29605102-2000-000-77
127	144,00	0,40	100	0,04	4,06	5	29605127-0500-000-77
127	144,00	0,40	100	0,04	6,09	7,5	29605127-0750-000-77
127	144,00	0,40	100	0,04	8,70	10	29605127-1000-000-77
127	144,00	0,40	100	0,04	12,19	15	29605127-1500-000-77
152	169,00	0,40	110	0,03	4,86	5	29605152-0500-000-77

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
152	169,00	0,40	110	0,03	7,29	7,5	29605152-0750-000-77
152	169,00	0,40	110	0,03	10,40	10	29605152-1000-000-77
152	169,00	0,40	110	0,03	14,57	15	29605152-1500-000-77
203	220,00	0,40	155	0,01	6,48	5	29605203-0500-000-77
203	220,00	0,40	155	0,01	9,72	7,5	29605203-0750-000-77
203	220,00	0,40	155	0,01	13,70	10	29605203-1000-000-77
203	220,00	0,40	155	0,01	19,44	15	29605203-1500-000-77