

FLEXADUX® P 7 M Street

Flexibler und schwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan

- Anwendungen** Entsorgungsfahrzeuge, Kehrmaschinen, Kommunaltechnik, Straßenreinigung, Bauschutförderung
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Öl- & Benzinbeständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
180	191,00	1,40	216	0,35	0,25	27,01	10	07603180-1000-000-00
181	193,00	1,40	216	0,35	0,25	30,65	10	07603181-1000-000-00
200	211,00	1,40	240	0,30	0,20	33,60	10	07603200-1000-000-00
203	214,00	1,40	245	0,30	0,20	0,00	10	07603203-1000-000-00
205	216,00	1,40	248	0,30	0,20	34,42	10	07603205-1000-000-00