

### FLEXADUX® P 1 SP

Leichter und flexibler Spiralschlauch aus TPE

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Belüftung, Entlüftung, Gewächshausbelüftung
- Konstruktion** TPE/E, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PP
- Temperatur** -40°C bis 100°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, halogen- & weichmacherfrei
- Optional** - verstärkte Ausführung (Wandstärke 0,80 mm)



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	30,00	0,50	25	1,50	0,40	1,63	10	18905025-1000-000-99
25	30,00	0,50	25	1,50	0,40	2,45	15	18905025-1500-000-99
30	35,00	0,50	30	1,45	0,35	1,93	10	18905030-1000-000-99
30	35,00	0,50	30	1,45	0,35	2,90	15	18905030-1500-000-99
40	45,00	0,50	40	1,40	0,30	1,96	10	18905040-1000-000-99
40	45,00	0,50	40	1,40	0,30	2,94	15	18905040-1500-000-99
50	56,00	0,50	50	1,30	0,28	3,06	10	18905050-1000-000-99
50	56,00	0,50	50	1,30	0,28	4,59	15	18905050-1500-000-99
60	66,00	0,50	60	1,10	0,25	3,63	10	18905060-1000-000-99
60	66,00	0,50	60	1,10	0,25	5,45	15	18905060-1500-000-99
70	76,00	0,50	70	1,00	0,23	4,21	10	18905070-1000-000-99
70	76,00	0,50	70	1,00	0,23	6,31	15	18905070-1500-000-99
75	81,00	0,50	75	0,80	0,20	4,49	10	18905075-1000-000-99
75	81,00	0,50	75	0,80	0,20	6,74	15	18905075-1500-000-99
80	86,00	0,50	80	0,70	0,18	4,78	10	18905080-1000-000-99
80	86,00	0,50	80	0,70	0,18	7,17	15	18905080-1500-000-99
90	96,00	0,50	90	0,65	0,16	5,36	10	18905090-1000-000-99
90	96,00	0,50	90	0,65	0,16	8,03	15	18905090-1500-000-99
100	106,00	0,50	100	0,60	0,15	6,68	10	18905100-1000-000-99
100	106,00	0,50	100	0,60	0,15	10,02	15	18905100-1500-000-99
110	116,00	0,50	110	0,55	0,14	7,32	10	18905110-1000-000-99
110	116,00	0,50	110	0,55	0,14	10,98	15	18905110-1500-000-99

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
115	121,00	0,50	115	0,55	0,14	7,64	10	18905115-1000-000-99
115	121,00	0,50	115	0,55	0,14	11,46	15	18905115-1500-000-99
120	126,00	0,50	120	0,50	0,13	0,00	10	18905120-1000-000-99
120	126,00	0,50	120	0,50	0,13	0,00	15	18905120-1500-000-99
125	131,00	0,50	125	0,40	0,12	8,28	10	18905125-1000-000-99
125	131,00	0,50	125	0,40	0,12	12,42	15	18905125-1500-000-99
140	146,00	0,50	140	0,30	0,12	9,24	10	18905140-1000-000-99
140	146,00	0,50	140	0,30	0,12	13,86	15	18905140-1500-000-99
150	156,00	0,50	150	0,25	0,10	9,88	10	18905150-1000-000-99
150	156,00	0,50	150	0,25	0,10	14,82	15	18905150-1500-000-99
160	167,00	0,60	160	0,25	0,10	12,73	10	18905160-1000-000-99
160	167,00	0,60	160	0,25	0,10	19,09	15	18905160-1500-000-99
180	187,00	0,60	180	0,22	0,09	14,26	10	18905180-1000-000-99
180	187,00	0,60	180	0,22	0,09	21,40	15	18905180-1500-000-99
200	207,00	0,60	200	0,20	0,09	15,80	10	18905200-1000-000-99
200	207,00	0,60	200	0,20	0,09	23,70	15	18905200-1500-000-99
215	222,00	0,60	215	0,19	0,09	0,00	10	18905215-1000-000-99
215	222,00	0,60	215	0,19	0,09	0,00	15	18905215-1500-000-99
225	232,00	0,60	225	0,18	0,08	17,73	10	18905225-1000-000-99
225	232,00	0,60	225	0,18	0,08	26,59	15	18905225-1500-000-99
250	258,00	0,60	250	0,15	0,08	19,09	10	18905250-1000-000-99
250	258,00	0,60	250	0,15	0,08	28,63	15	18905250-1500-000-99