

## FLEXADUX® Vinyl CL

Sehr leichter und hochflexibler Clipschlauch aus PVC

- Anwendungen** Asbestsanierung, Farbnebelabsaugung, Klima- & Kühltechnik, Schweißgasabsaugung, Zeltbeheizung
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Clipprofil / einlagig
- Temperatur** -30°C bis 80°C, kurzfristig bis 100°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, besonders kleiner Biegeradius ( $r < d$ ), mit außenliegender Scheuerschutzspirale, schwer entflammbar



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
50	60,00	0,25	30	0,85	0,32	3,36	3	03472050-0300-000-00
50	60,00	0,25	30	0,85	0,32	6,72	6	03472050-0600-000-00
60	70,00	0,25	36	0,68	0,22	3,99	3	03472060-0300-000-00
60	70,00	0,25	36	0,68	0,22	7,97	6	03472060-0600-000-00
76	86,00	0,25	45	0,47	0,14	4,99	3	03472076-0300-000-00
76	86,00	0,25	45	0,47	0,14	9,98	6	03472076-0600-000-00
80	90,00	0,25	48	0,43	0,12	5,24	3	03472080-0300-000-00
80	90,00	0,25	48	0,43	0,12	10,48	6	03472080-0600-000-00
102	112,00	0,25	60	0,30	0,08	4,75	3	03472102-0300-000-00
102	112,00	0,25	60	0,30	0,08	9,49	6	03472102-0600-000-00
112	122,00	0,25	66	0,25	0,07	5,20	3	03472112-0300-000-00
112	122,00	0,25	66	0,25	0,07	10,39	6	03472112-0600-000-00
120	130,00	0,25	72	0,22	0,06	5,56	3	03472120-0300-000-00
120	130,00	0,25	72	0,22	0,06	11,11	6	03472120-0600-000-00
127	137,00	0,25	75	0,21	0,05	5,87	3	03472127-0300-000-00
127	137,00	0,25	75	0,21	0,05	11,74	6	03472127-0600-000-00
127	137,00	0,25	75	0,21	0,05	29,35	15	03472127-1500-000-00
140	150,00	0,25	84	0,16	0,04	0,00	3	03472140-0300-000-00
140	150,00	0,25	84	0,16	0,04	0,00	6	03472140-0600-000-00
152	162,00	0,25	90	0,16	0,04	7,00	3	03472152-0300-000-00
152	162,00	0,25	90	0,16	0,04	13,99	6	03472152-0600-000-00
160	170,00	0,25	96	0,14	0,03	7,36	3	03472160-0300-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
160	170,00	0,25	96	0,14	0,03	14,71	6	03472160-0600-000-00
160	170,00	0,25	96	0,14	0,03	36,79	15	03472160-1500-000-00
180	190,00	0,25	108	0,12	0,02	8,26	3	03472180-0300-000-00
180	190,00	0,25	108	0,12	0,02	16,52	6	03472180-0600-000-00
203	213,00	0,25	120	0,10	0,02	7,50	3	03472203-0300-000-00
203	213,00	0,25	120	0,10	0,02	15,01	6	03472203-0600-000-00
228	238,00	0,25	135	0,08	0,01	8,41	3	03472228-0300-000-00
228	238,00	0,25	135	0,08	0,01	16,83	6	03472228-0600-000-00
254	264,00	0,25	175	0,07	0,01	9,36	3	03472254-0300-000-00
254	264,00	0,25	175	0,07	0,01	18,72	6	03472254-0600-000-00
305	315,00	0,25	210	0,05	0,01	11,22	3	03472305-0300-000-00
305	315,00	0,25	210	0,05	0,01	22,43	6	03472305-0600-000-00
356	366,00	0,25	245	0,04	0,01	13,07	3	03472356-0300-000-00
356	366,00	0,25	245	0,04	0,01	26,15	6	03472356-0600-000-00
406	416,00	0,25	280	0,03	0,01	21,36	3	03472406-0300-000-00
406	416,00	0,25	280	0,03	0,01	42,72	6	03472406-0600-000-00
407	417,00	0,25	280	0,03	0,01	0,00	3	03472407-0300-000-00
407	417,00	0,25	280	0,03	0,01	0,00	6	03472407-0600-000-00
457	467,00	0,25	360	0,02	0,01	24,02	3	03472457-0300-000-00
457	467,00	0,25	360	0,02	0,01	48,03	6	03472457-0600-000-00
508	518,00	0,25	400	0,02	0,01	26,67	3	03472508-0300-000-00
508	518,00	0,25	400	0,02	0,01	53,35	6	03472508-0600-000-00