VSM-EL

Innen glatter Profil-Vollkunstoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, elektrisch leitfähig aus modifiziertem TPO

Anwendungen	Industriesauger, Staubsauger, Reinigung, Baumaschinen, Absauganlagen
Konstruktion	TPO, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel
Temperatur	-50°C bis 60°C
Eigenschaften	außen gewellt, glatte Innenlage, ausgezeichnete Flexibilität, elektrisch leitfähig (R ≤ 10^3 Ohm), gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung
Normen	ATEX 2014/34/EU







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	33,00	55	0,60	0,60	0,17100	5,13	30	55074025-3000-000-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,23100	6,93	30	55074032-3000-000-00
38	48,00	80	0,40	0,40	0,35500	6,93	30	55074038-3000-000-00
51	62,00	120	0,25	0,25	0,55050	16,52	30	55074051-3000-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026