Ocono

Ruhrkunststoff

FLEXADUX® P 1 SP

Leichter und flexibler Spiralschlauch aus TPE



Anwendungen	Abgasabsaugung, Absauganlagen, Belüftung, Entlüftung, Gewächshausbelüftung
Konstruktion	TPE/E, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PP
Temperatur	-40°C bis 100°C
Eigenschaften	sehr gute Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, halogen- & weichmacherfrei
Optional	- verstärkte Ausführung (Wandstärke 0,80 mm)





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	30,00	0,50	25	1,50	0,40	1,63	10	18905025-1000-000-99
25	30,00	0,50	25	1,50	0,40	2,45	15	18905025-1500-000-99
30	35,00	0,50	30	1,45	0,35	1,93	10	18905030-1000-000-99
30	35,00	0,50	30	1,45	0,35	2,90	15	18905030-1500-000-99
40	45,00	0,50	40	1,40	0,30	1,96	10	18905040-1000-000-99
40	45,00	0,50	40	1,40	0,30	2,94	15	18905040-1500-000-99
50	56,00	0,50	50	1,30	0,28	3,06	10	18905050-1000-000-99
50	56,00	0,50	50	1,30	0,28	4,59	15	18905050-1500-000-99
60	66,00	0,50	60	1,10	0,25	3,63	10	18905060-1000-000-99
60	66,00	0,50	60	1,10	0,25	5,45	15	18905060-1500-000-99
70	76,00	0,50	70	1,00	0,23	4,21	10	18905070-1000-000-99
70	76,00	0,50	70	1,00	0,23	6,31	15	18905070-1500-000-99
75	81,00	0,50	75	0,80	0,20	4,49	10	18905075-1000-000-99
75	81,00	0,50	75	0,80	0,20	6,74	15	18905075-1500-000-99
80	86,00	0,50	80	0,70	0,18	4,78	10	18905080-1000-000-99
80	86,00	0,50	80	0,70	0,18	7,17	15	18905080-1500-000-99
90	96,00	0,50	90	0,65	0,16	5,36	10	18905090-1000-000-99
90	96,00	0,50	90	0,65	0,16	8,03	15	18905090-1500-000-99
100	106,00	0,50	100	0,60	0,15	6,68	10	18905100-1000-000-99
100	106,00	0,50	100	0,60	0,15	10,02	15	18905100-1500-000-99
110	116,00	0,50	110	0,55	0,14	7,32	10	18905110-1000-000-99
110	116,00	0,50	110	0,55	0,14	10,98	15	18905110-1500-000-99

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 23.11.2026

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
115	121,00	0,50	115	0,55	0,14	7,64	10	18905115-1000-000-99
115	121,00	0,50	115	0,55	0,14	11,46	15	18905115-1500-000-99
120	126,00	0,50	120	0,50	0,13	0,00	10	18905120-1000-000-99
120	126,00	0,50	120	0,50	0,13	0,00	15	18905120-1500-000-99
125	131,00	0,50	125	0,40	0,12	8,28	10	18905125-1000-000-99
125	131,00	0,50	125	0,40	0,12	12,42	15	18905125-1500-000-99
140	146,00	0,50	140	0,30	0,12	9,24	10	18905140-1000-000-99
140	146,00	0,50	140	0,30	0,12	13,86	15	18905140-1500-000-99
150	156,00	0,50	150	0,25	0,10	9,88	10	18905150-1000-000-99
150	156,00	0,50	150	0,25	0,10	14,82	15	18905150-1500-000-99
160	167,00	0,60	160	0,25	0,10	12,73	10	18905160-1000-000-99
160	167,00	0,60	160	0,25	0,10	19,09	15	18905160-1500-000-99
180	187,00	0,60	180	0,22	0,09	14,26	10	18905180-1000-000-99
180	187,00	0,60	180	0,22	0,09	21,40	15	18905180-1500-000-99
200	207,00	0,60	200	0,20	0,09	15,80	10	18905200-1000-000-99
200	207,00	0,60	200	0,20	0,09	23,70	15	18905200-1500-000-99
215	222,00	0,60	215	0,19	0,09	0,00	10	18905215-1000-000-99
215	222,00	0,60	215	0,19	0,09	0,00	15	18905215-1500-000-99
225	232,00	0,60	225	0,18	0,08	17,73	10	18905225-1000-000-99
225	232,00	0,60	225	0,18	0,08	26,59	15	18905225-1500-000-99
250	258,00	0,60	250	0,15	0,08	19,09	10	18905250-1000-000-99
250	258,00	0,60	250	0,15	0,08	28,63	15	18905250-1500-000-99

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 23.11.2026