Ocono
Ruhrkunststoff

FLEXADUX® P 1 PE

Leichter und flexibler Spiralschlauch aus Polyethylen



Anwendungen Absauganlagen, Absaugarme, Druckmaschinen, Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung

Konstruktion PE, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PP

Temperatur -40°C bis 80°C

Eigenschaften leicht, gute Flexibilität, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig, halogen- & weichmacherfrei





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	30,00	0,50	25	2,35	0,75	1,46	10	19400025-1000-000-00
25	30,00	0,50	25	2,35	0,75	2,19	15	19400025-1500-000-00
32	37,00	0,50	32	1,90	0,50	1,82	10	19400032-1000-000-00
32	37,00	0,50	32	1,90	0,50	2,73	15	19400032-1500-000-00
38	43,00	0,50	38	1,85	0,45	2,13	10	19400038-1000-000-00
38	43,00	0,50	38	1,85	0,45	3,20	15	19400038-1500-000-00
40	45,00	0,50	40	1,80	0,40	2,23	10	19400040-1000-000-00
40	45,00	0,50	40	1,80	0,40	3,35	15	19400040-1500-000-00
50	56,00	0,50	50	1,50	0,35	4,04	10	19400050-1000-000-00
50	56,00	0,50	50	1,50	0,35	6,05	15	19400050-1500-000-00
60	66,00	0,50	60	1,35	0,28	4,78	10	19400060-1000-000-00
60	66,00	0,50	60	1,35	0,28	7,17	15	19400060-1500-000-00
70	76,00	0,50	70	1,00	0,20	5,52	10	19400070-1000-000-00
70	76,00	0,50	70	1,00	0,20	8,28	15	19400070-1500-000-00
80	86,00	0,50	80	0,80	0,13	6,26	10	19400080-1000-000-00
80	86,00	0,50	80	0,80	0,13	9,39	15	19400080-1500-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026